

AFFIDABILITA' E VERSATILITA' IL CONNUBIO VINCENTE PER L'EFFICIENZA IN UFFICIO

Il nuovo sistema TASKalfa 300i si integra facilmente in ogni ambiente office con l'obiettivo di implementare l'efficienza del flusso documentale.

Affidabilità, produttività, economicità dei costi di gestione a sostegno di una gestione documentale innovativa e green.

- Fino a 30/15 pagine al minuto A4/A3 in b/n
- 2 GB RAM + 160 GB hard disk per la memorizzazione dei dati e l'archiviazione delle informazioni
- Copia, stampa di rete, scansione a colori standard, fax opzionale
- Possibilità di installare una doppia porta fax
- Internet fax (opzionale)
- Personalizzazione accessori per la gestione carta e per la finitura del documento
- Funzioni di sicurezza avanzate
- Componenti a lunga durata garantiscono elevata affidabilità ed efficienza



L'ampio pannello a colori garantisce un accesso semplice e immediato a tutte le funzioni del sistema



Il bypass integrato gestisce fino a 200 fogli e può essere utilizzato come cassetto carta salva spazio, nonché per la gestione di supporti cartacei fino a 200 g/m².



TASKalfa 300i SISTEMA MULTIFUNZIONE MONOCROMATICO A3



TASKalfa 300i utilizza componenti a lunghissima durata che garantiscono un funzionamento efficiente e affidabile in modo da soddisfare le richieste più esigenti di ambienti d'ufficio con elevati carichi di lavoro. TASKalfa 300i assicura elevata produttività e massima flessibilità, nel pieno rispetto ambientale.

GENERALITÀ

Tecnologia:

KYOCERA Laser, monocomponente

Velocità motore:

Fino a 30/15 pagine al minuto A4/A3

Risoluzione:

600 x 600 dpi

Tempo di uscita della prima copia:

Circa 5,1 secondi o meno

Tempo di riscaldamento:

Circa 29 secondi o meno dall'accensione

Alimentazione elettrica:

AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico:

In stampa: 610 W

Stand-by: 130 W

Risparmio energetico (ECOpower): 12 W

Livello rumore (ISO 7779/ISO 9296)

n stampa: 66,5 dB(A)

Stand-by: 47 dB(A)

Dimensioni (L x P x A)

Unità principale: 570 mm x 630 mm x 767,2 mm

Peso: Unità principale: circa 75 kg

Certificazioni:

GS, TÜV, CE

Questi prodotti sono stati realizzati da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

Compatibilità RoHS

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di 80 g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

Capacità carta standard:

Bypass multiuso: max 200 fogli, 45-200 g/m², A3-A6R;

Cassetto carta universale max. 2 x 500 fogli, 60-120 g/m², A3-A5R;

Capacità carta massima: 2.200 fogli A4 (con accessori opzionali)

Unità fronte-retro standard:

Supporta i formati A3-A5R, 60-80 g/m²

Capacità di uscita carta:

250 fogli a faccia in giù

FUNZIONI DI COPIATURA

Formato massimo originale: A3

Copia continua: 1-999

Capacità memoria standard:

RAM 2.048 MB + HD 160 GB

Zoom: 25-400 % con incrementi dell'1 %

Rapporti ingrandimenti/riduzioni preimpostati:

5R / 5I

Funzioni digitali:

Una-scansione-molte-stampe, fascicolazione elettronica, funzione 2-in-1 e 4-in-1, ripetizione immagine, numerazione pagine, modalità copertina, copia opuscolo, casella documenti 160 GB, interruzione copia, sovrapposizione modulo (overlay)

Modo esposizione: Automatico, manuale: 7 o 13 passaggi

Regolazione immagine: Testo + foto, testo, foto

FUNZIONI DI STAMPA

Processore: Power PC 750 FL / 600 MHz

Memoria: 2.048 MB RAM+ 160 GB HDD

Interfacce standard:

USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10BaseT/100Base-TX, CF slot

Emulazioni: PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 compatibile), XPS Direct Print, PDF Direct Print

Linguaggio Controller: PRESCRIBE

Sistemi operativi:

Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.2 o superiore, UNIX, LINUX, come anche altri sistemi operativi a richiesta.

Font / codici a barre:

93 font scalabili (PCL6), 8 font (Windows Vista), 136 font PostScript KPDL 3, 45 tipi di codici a barre monodi-mensionali più un codice a barre bidimensionale (PDF-417)

Font scaricabili: Kyocera, formato PCL + TrueType, formato Type 1 + 3

Funzioni di stampa:

Copia veloce, controlla e mantieni, stampa privata, funzione di memorizzazione e gestione lavoro

FUNZIONI DI SCANSIONE

Funzioni:

Scan-to-email, scan-to-FTP (FTP via SSL), network TWAIN, scan-to-SMB, scan-to-box, scan-to-USB

Velocità di scansione:

50 (b/n), 15 (colore) immagini al minuto (A4, 300 dpi)

Risoluzione di scansione:

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 scale di grigio)

Formato massimo scansione: A3

Riconoscimento originale: Testo, foto, testo + foto, OCR

Interfaccia: 10/100 Base-TX

Protocollo di rete: TCP/IP

Tipi di file: PDF (alta compressione/cryptato), JPEG, TIFF, XPS

FUNZIONI FAX

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Max. 33.6 kbps

Velocità di trasmissione: Massimo 3 secondi (JBIG)

Densità di scansione:

Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm

Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm

Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm

Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm mezzi toni

Formato massimo originali: A3

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria standard: 12 MB, massimo 120 MB

Funzioni:

Internet-fax opzionale, fax di rete, trasmissione ruotata, ricezione ruotata, ricezione fax fronte-retro, ricezione in memoria, mailbox, diagnosi remota, seconda porta fax con sistema fax aggiuntivo

OPZIONI

Fax system (S) C

Internet Fax Kit (A)

Gestione Carta

Alimentatore originali DP-670(B):

per scansione fronte/retro Massimo 75 fogli, 45-160 g/m², A3-A5R, folio

Cassetto carta PF-680:

Massimo 2 x 500 fogli, 60-120 g/m², A3-A5R, folio

Finisher per documenti DF-780(B)* + AK-670 (obbligatorio per utilizzare il finisher):

Massimo 1.000 fogli A4, A3-B5E, 64-128 g/m², 3 posizioni di pinzatura fino a 50 fogli A4 o 25 fogli A3

Finisher per documenti interno DF-670(B):

Massimo 500 fogli A4, A3-A5R, 60-105 g/m², 1 posizione pinzatura fino a 30 fogli A4 o 20 fogli A3

Separatore lavori JS-670(B):

Separatore lavori interno da 100 fogli, 45-160 g/m², A3-A5R

*Per utilizzare DF-780(B) è richiesto l'adattatore AK-670

Memoria:

Scheda CompactFlash®:

1 slot (fino a 4 GB) per stampare moduli, font, loghi, archiviazione macro

Memoria Fax:

MM-16-128: Memoria immagine (120 MB)

Sicurezza:

Data Security Kit (E)

ISO 15408 con livello di sicurezza EAL3

Printed Document Guard Kit (A)

Interfacce opzionali:

PS159: Wireless LAN (802.11b/g)

PS1109 Ethernet Gigabit

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

Altro

Coprioriginali (E)

CB-680: muletto di supporto in legno

CB-681: muletto di supporto in metallo

CONSUMABILI

Toner-Kit TK-685

Toner microfine per 20.000 pagine con copertura 6 %



Rivenditore Autorizzato KYOCERA:

