


## DIMENSIONI COMPATTE ED ELEVATA PRODUTTIVITÀ A COLORI

Affidabilità, velocità e sicurezza sono le caratteristiche vincenti di questi nuovi sistemi multifunzione Kyocera, a cui si aggiungono ridotti tempi di riscaldamento e di prima stampa per rendere ancora più performante il lavoro in ufficio. L'attenzione alla sostenibilità ambientale è elevata all'ennesima potenza, grazie alla tecnologia proprietaria Ecosys, alla tipologia del toner adottato, che consente un'ottimizzazione di consumo fino al 30%, al risparmio energetico raggiunto attraverso tecnicismi e funzioni apposite. Questi nuovi sistemi sono sicuramente l'espressione massima della tecnologia green: ecologia ed economia, due valenze da perseguire in parallelo.

- 26 ppm in A4 a colori e in b/n
- 35 opm grazie all'alimentatore di originali da 50 fogli
- risoluzione 9.600 dpi - tecnologia multibit
- Tempo della prima copia 10 (12) secondi in b/n (a colori)
- Stampa fronte/retro, copia, scansione e fax\* standard
- Supporto Active Directory
- Sicurezza secondo gli standard SSL, IPsec e stampa privata
- Design compatto e stampa silenziosa
- Costi di stampa eccezionalmente bassi

\*solo FS-C2126MFP

La funzionalità di stampa privata richiede l'identificazione utente prima di procedere per soddisfare sicurezza dei dati e monitorare i costi di stampa



L'economia di esercizio e la semplicità di sostituzione della cartuccia toner rendono questi sistemi estremamente "user friendly".



# FS-C2026MFP/FS-C2126MFP

SISTEMI MULTIFUNZIONE A4 A COLORI

**Ecosys** Grazie alla tecnologia Ecosys, che adotta componenti di stampa a lunga durata come il tamburo e il developer, Kyocera FS-C2026MFP e FS-C2126MFP richiedono la sostituzione periodica di un unico componente: il toner. Ecco perché le eco-stampanti Kyocera hanno i costi pagina più bassi e contribuiscono alla sostenibilità ambientale: minore produzione di rifiuti informatici.

## PRESCRIBE IIC

Con il linguaggio di controllo proprietario PRESCRIBE IIC, che dispone di potenti funzioni grafiche, è possibile disegnare moduli personalizzati, riducendo così i costi di produzione della documentazione aziendale. La memorizzazione dei form sulla memoria di lavoro o sulle compact flash card, velocizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete.

## The KM NetViewer

La configurazione di tutte le stampanti connesse in rete può essere eseguita e monitorata da un PC qualsiasi con sistema operativo Windows®. Grazie al tool Kyocera KM-NET Viewer è possibile la gestione centralizzata delle stampanti basata sull'utilizzo del protocollo SNMP.

## Status Monitor e Command Center

Lo Status monitor mostra le condizioni dei sistemi connessi in rete e permette l'accesso immediato al Command Center per la modifica delle configurazioni non fattibili dal driver di stampa (es. configurazione di rete, impostazione dello sleep mode o il blocco del pannello di controllo).

## Interfaccia USB Host per memoria flash

I documenti memorizzati come PDF, XPS, TIFF o JPEG possono essere selezionati direttamente da memoria USB e stampati direttamente dal pannello di controllo del sistema, senza utilizzare la funzione di stampa da computer.

## Caratteristiche generali

**Tecnologia:** KYOCERA ECOSYS, Laser a colori

**Velocità motore:** Fino a 26 ppm in A4, a colori e in b/n

**Risoluzione:** 600 x 600 dpi multi bit, 9.600 x 600 dpi (stampa), 600 x 600 dpi, 256 scale di grigi per colore (scansione/copia)

**Ciclo di lavoro:** Max. 65.000 pagine mese

**Volume di stampa mensile consigliato:** Massimo 10.000 pagine

**Tempo di riscaldamento:** Circa 29 secondi

**Tempo di prima stampa:** Circa 9/10,5 secondi di b/n /colore

**Tempo di prima copia:** Circa 10/12 secondi in b/n /colore

**Processore:** PowerPC 464 / 667 MHz

**Memoria:** Standard 768 MB, max. 1.792 MB

**Accounting integrato:** 20 codici dipartimentali

**Dimensioni (L x P x A):** 514 x 550 x 580 mm

**Peso:** Circa 36,5 kg toner inclusi

**Alimentazione:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

## Consumo energetico:

**FS-C2026MFP**

Stampa: 466W

Copia: 470W

Stand-by: 79W

**FS-C2126MFP**

Stampa: 477W

Copia: 479W

Stand-by: 79W

**Rumorosità (ISO 7779/ISO 9296):**

Copia/Stampa: 50 dB(A)

Stand-by: 30 dB(A)

**Certificazioni:** TÜV/GS, CE

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

## Gestione carta

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80g/m<sup>2</sup>. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita, in condizioni ambientali normali.

**Capacità carta:** By-pass multiuso 50 fogli, 60-220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, buste, formato personalizzato (70x138 - 216 x 356 mm),

Cassetto universale da 250 fogli, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, formato personalizzato (105 x 148 - 216 x 356 mm), Capacità carta massima: 1.300 fogli (con cassette aggiuntive)

**Funzionalità fronte-retro:** Standard, grammatura carta 60-163 g/m<sup>2</sup>

**Alimentatore automatico di originali fronte-retro:** 50 fogli, scansione solo fronte 50-120 g/m<sup>2</sup>, scansione fronte-retro 50-110 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, letter, legal, formato personalizzato (140 x 210 - 216 x 356 mm)

**Capacità di uscita carta:** 150 fogli a faccia in giù

## Funzioni di stampa

**Linguaggio di controllo:** PRESCRIBE IIC

**Emulazioni:** PCL 6 (5c/XL), KPD L 3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Rivenditore Autorizzato Kyocera:

**Interfacce:** USB 2.0 (alta velocità), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100Base-TX, slot per print server opzionale, slot per CompactFlash®-Card opzionale

**Sistemi operativi:** Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X Versione 10.2 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta

**Font/barcode:** 93 font scalabili (PCL 6, KPD L3) + 8 (Windows Vista), 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 codice a barre bidimensionale (PDF417)

**Funzioni di stampa:** Stampa diretta e criptata di file PDF, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa secondo standard di sicurezza SSL, IPsec, SNMPv3 e stampa privata (richiede espansione di memoria)

## Funzioni di copiatura

**Formato massimo originale:** A4/legal

**Copia continua:** 1-999

**Zoom:** 25-400% con incrementi dell'1%

**Rapporti ingrandimenti/riduzioni predefiniti:** 7R / 5I

**Funzioni digitali:** Una scansione più copie, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, copia previa autenticazione (scheda ID), prenotazione lavoro, priorità di stampa, programma, copia automatica fronte/retro, copia separata, scansione continua, selezione cassetto automatica, controllo densità copia

**Esposizione:** Automatica, manuale: 7 incrementi

**Regolazione immagine:** Testo, foto, mista, mappa, modalità foto stampata

## Funzioni di scansione

**Funzionalità:** Scan-to-E mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, rete TWAIN, scansione WSD

**Interfacce:** Fast Ethernet 10/100Base-TX, USB Host 2.0

**Velocità di scansione:** 35 ipm (300 dpi, A4, b/n), 25ipm (600 dpi, A4 b/n, 300 dpi, A4, colore)

**Risoluzione di scansione:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 scale di grigi per colore)

**Formato massimo di scansione:** A4, legal

**Riconoscimento originale:** Testo, foto, testo + foto, OCR

**Tipi di file:** TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A

**Metodo di compressione:** MMR/JPEG

**Caratteristiche:** Rubrica integrata, supporto Active Directory, trasferimento dati criptato, invio multiplo (e-mail, fax, SMB/ cartella FTP, stampa) simultaneo

## Funzioni fax (solo FS-C2126MFP)

**Compatibilità:** ITU-T Super G3

**Velocità modem:** Max. 33.6 kbps

**Velocità di trasmissione:** Massimo 3 sec

**Velocità di scansione:** 2.5 secondi

**Composizione numero veloce:** 22 numeri

**Rubrica:** 100 nominativi

**Interfaccia:** Fast Ethernet 10/100Base-TX

**Densità di scansione:**

Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm

Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm

Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm

Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm

Mezzi toni: 256 scale di grigi

**Formato massimo originale:** A4, legal

**Metodo di compressione:** JBIG, MMR, MR, MH

**Capacità di memoria:** minimo 256 fogli

**Caratteristiche fax:** fax di rete, trasmissione e ricezione fronte-retro, trasmissione e ricezione criptate, polling in trasmissione e ricezione, broadcast

## Opzioni

**Gestione carta**

**PF-520 Cassetto carta:** 500 fogli; 60-163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, letter, legal, formato personalizzato (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

**PF-530 Cassetto carta:** 500 fogli; 60-220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, letter, legal, formato personalizzato (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

**Memoria aggiuntiva:** MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512: 512MB, MDDR2-1024: 1.024 MB

**Scheda CompactFlash\*:** CF-4 (4 GB) per la stampa di moduli, font, logo e memorizzazione macro

**Altre opzioni**

**Memoria USB Flash:** Supporta la stampa diretta e la scansione di file PDF, XPS, TIFF, JPEG via interfaccia Host USB

**UG-33:** supporto ThinPrint

**Interfacce opzionali:**

**PS159:** Wireless LAN (802.11b/g)

**PS1109 Ethernet Gigabit:** 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

**PS129 Fibra ottica:** 100BaseSX (SC)

**PS1129 Fibra ottica Gigabit:** 1000BaseSX (SC)

**CB-520:** Mobiletto di legno con vano porta carta (incluse ruote)

## Consumabili

**Toner-Kit TK-590K:** Toner microfine nero per 7.000 pagine A4 (ISO/IEC 19798)

**Toner-Kit TK-590C, TK-590M, TK-590Y:** Toner microfine ciano, magenta, giallo 5.000 pagine A4 ognuno (ISO/IEC 19798)

**Capacità starter kit toner:** nero 3.500 pagine, ciano, magenta e giallo 2.500 pagine (ISO/IEC 19798)

## Garanzia

Garanzia standard di 2 anni. KYOCERA MITA garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 200.000 pagine (a seconda della condizione che si verifica per prima), purché vengano rispettate le istruzioni per l'uso e per la manutenzione del dispositivo.

**KYO LIFE** 870KLFCS36A:

Estensione di garanzia on-site 3 anni.

