

FS-1030D

STAMPANTE DESKTOP A4 MONOCROMATICA

► print ► copy ► scan ► fax

LA STAMPANTE DESKTOP PROFESSIONALE, CON LA FUNZIONALITA' FRONTE/RETRO

Kyocera FS-1030D è la stampante desktop monocromatica che assicura competitività e professionalità ai piccoli gruppi di lavoro che richiedono velocità e qualità per il volume di stampa quotidiano. Le performance e il fronte/retro, nella configurazione standard, la rendono un "gioiellino" desiderato da tutti gli uffici moderni.

- 22 ppm, risoluzione 1200 dpi
- USB e interfaccia parallela
- Controller con 32 MB di RAM
- 6 emulazioni (incluso PostScript3, PCL6) e PRESCRIBE IIe
- Componenti a lunga durata
- I migliori costi di gestione nella sua classe

Eccellente nella sua classe di appartenenza: by-pass da 50 fogli e capacità di gestione carta fino a 550 fogli, grazie ai cassettei opzionali



Possibilità di connessione in rete per la condivisione delle funzionalità.



FS-1030D

STAMPANTE DESKTOP A4 MONOCROMATICA

Ecosys Grazie alla tecnologia Ecosys che adotta componenti di stampa a lunga durata come il Tamburo e il Developer, FS-1030D richiede la sostituzione periodica di un solo componente: il Toner. Ecco perchè le Ecostampanti Kyocera hanno i costi pagina più bassi e contribuiscono alla sostenibilità ambientale: minor produzione di rifiuti informatici

GENERALITÀ

Tecnologia: Kyocera ECOSYS, Laser
Velocità motore: fino a 22 ppm A4 (modo simplex) fino a 11 ppm A4 (modo fronte/retro)
Risoluzione: Fast 1200 dpi (1800x600)
Tempo prima copia: 10 secondi
Tempo di riscaldamento: max 15 secondi dal momento dell'accensione
Ciclo di lavoro: max 20.000 pagine al mese medio 2.800 pagine al mese
Alimentazione: AC 220/240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico: stampa: 370 W, stand-by: 8,4 W, risparmio energetico/ECOpower: 4,3 W
Rumore (ISO 7779): stampa: 53 dB(A)±10%, stand-by: 28 dB(A), risparmio energetico/ECOpower: 0 dB
Dimensioni (H x L x P): 378 x 375 x 235 mm
Peso: circa 10,5 kg (macchina base)
Certificazione: TÜV/GS, CE, PTS
Questo prodotto è realizzato in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80 g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

Capacità carta standard: cassetto universale: 250 fogli, 60 - 105 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm fino a 216 x 297 mm)
Vassoio multiuso: 50 fogli, 60 - 163 g/m², A4, B5, A5, Letter, Custom (70 x 148 mm fino a 216 x 297 mm)
Capacità carta massima: 550 fogli (con PF-17)
Funzionalità fronte/retro: standard
Capacità uscita carta: 250 fogli faccia in giù

CONTROLLER

Processore: Power PC 405/266 MHz
Memoria: Standard 32 MB + Ecomemory, Max. 288 MB in 1 slot DIMM
Emulazioni: PCL 6/PCL 5e incl. P.L., KPDL 3 (compatibile PostScript 3) con Commutazione automatica dell'emulazione (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIe
Font: 80 font scalabili PCL, 1 bitmap, 45 barcode incluso PDF-417 bi-dimensionale
Font scaricabili: Kyocera, PCL, TrueType, Type 1+3
Funzionalità di stampa: la funzione fronte/retro abilita la stampa di opuscoli

Rivenditore Autorizzato Kyocera:

Piattaforma di sistema:

La piattaforma tecnologica Kyocera condivisa da tutti i sistemi è garanzia di perfetta compatibilità sia per la linea stampanti che per la linea copiatrici e multifunzioni. Il vantaggio che ne deriva da ciò è immediato: nessun problema di connettività da gestire da parte del System Administrator.

PRESCRIBE IIe:

Con il linguaggio di controllo proprietario Prescribe IIe, che dispone di potenti funzioni grafiche, è possibile disegnare modulistica personalizzata. La memorizzazione dei form sulla memoria di lavoro, o sulle compact flash card, velocizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete. Consente inoltre di ridurre i costi di produzione della modulistica aziendale prestampata.

KM-NET (Client) KM-NET Viewer:

La configurazione di tutte le stampanti connesse in rete, può essere effettuata e monitorata da un PC qualsiasi con sistema operativo Windows, grazie ai tool Kyocera KM-NET (Client) e Kyocera KM-NET Viewer. Quest'ultimo è un tool software avanzato per la gestione centralizzata delle stampanti basato sull'utilizzo del protocollo SNMP.

INTERFACCIA

Interfaccia Standard: parallela bi-direzionale (IEEE 1284), USB 2.0 (alta velocità), interfaccia opzionale KUIO LV slot, connessione interfaccia multipla (MIC)
Multiple interface connection (MIC): consente il trasferimento simultaneo dei dati utilizzando fino a tre interfacce: Ogni interfaccia dispone di una stampante virtuale

OPZIONI

Gestione carta
Cassetto PF-17: 250 fogli, 60 - 105 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm fino a 216 x 297 mm)
Memoria
1 slot per DIMM da 16, 32, 64, 128 o 256 MB
Compact Flash® memory card: fino a 2 GB (supporta Card tipo 1)

Interfacce opzionali
Interfaccia seriale IB-11: interfaccia seriale RS-232C (fino a 115.2kbps)
Scheda di rete IB-21e: 10Base-T/100Base-TX
Scheda di rete SB-60: TokenRing STP/UTP
Scheda di rete SB-70: Wireless LAN - IEEE 802.11b

CONSUMABILI

Kit toner TK-120: Microfine toner per 7.200 pagine con copertura del 5% (ISO 10561B), per 10.000 pagine in base al test "Dr. Grauert Letter" (ISO 10561A)

Capacità dello stater toner: 3.600 pagine con copertura del 5% (ISO 10561B)

GARANZIA

Garanzia di 2 anni per la versione standard. Kyocera garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 100.000 pagine (a seconda della condizione che si verifica per prima), purché vengano rispettate le istruzioni per l'uso e per la manutenzione del dispositivo.

KYO LIFE

8KLSBIT3: estensione garanzia on site a 3 anni

8KLSBIT5: estensione garanzia on site a 5 anni



Scegliete le opzioni che meglio soddisfano le vostre esigenze:

PF-17 Cassetto carta



NUMERO VERDE
800950075